



Motortyp <i>Motor type</i>	D1	L3	L8	Typ Seilschutz <i>Type rope guard</i>	Treibscheibenumschlingung <i>Traction sheave angle of wrap</i>	kg max.
SM250.45B	320	182	410	einstellbar <i>adjustable</i>	150°-180°	635
	400	150	425	einstellbar <i>adjustable</i>	150°-180°	640
	400	186	445	nicht einstellbar <i>not adjustable</i>	= 180°	650
	400	186	500	einstellbar <i>adjustable</i>	150°-180°	650
	500	150	520	einstellbar <i>adjustable</i>	150°-180°	670
	520	150	543	einstellbar <i>adjustable</i>	150°-180°	680
	600	150	620	einstellbar <i>adjustable</i>	150°-180°	695
	640	150	660	einstellbar <i>adjustable</i>	150°-180°	750

**ZIEHL-ABEGG**  
 www.ziehl-abegg.com  
 © ZIEHL-ABEGG SE  
 All rights reserved. Confidential and proprietary document.  
 No unauthorized disclosure. Authorization will have to be obtained from ZIEHL-ABEGG in writing.  
 Abbildungen schematisch gezeichnet. Maße in mm. Änderungen vorbehalten.  
*illustrations drawn schematically, dimensions in mm, subject to modifications.*

Benennung  
*title* ZAtop  
 Index 002  
*index* Änderung  
*revision* A19\_0003  
 Ausgabedatum  
*issue date* 08.01.2019  
 Ersteller  
*creator* graf  
 Genehmiger  
*approver* elzer

Zeichnungsnummer  
*drawing number* A-M-6676

SM250.45B

za\_customer\_drawing\_a2\_1f.frm 000.4