



Type	D1	L1	L2	L6	L8	Typ Seilschutz / type rope guard	Treibscheibenumschlingung / Traction sheave angle of wrap	F_{T2} max. [kg]
SM210.60B	240	806	377	720	340	nicht einstellbar / not adjustable	= 180°	420
SM210.60B	320				340	nicht einstellbar / not adjustable	= 180°	425
SM210.60B	320				430	einstellbar / adjustable	150°-180°	425
SM210.60B	400				420	nicht einstellbar / not adjustable	= 180°	450
SM210.60B	400				430	einstellbar / adjustable	150°-180°	450
SM210.60B	520				543	einstellbar / adjustable	150°-180°	480
SM210.70B	240	856	427	770	340	nicht einstellbar / not adjustable	= 180°	445
SM210.70B	320				340	nicht einstellbar / not adjustable	= 180°	450
SM210.70B	320				430	einstellbar / adjustable	150°-180°	450
SM210.70B	400				420	nicht einstellbar / not adjustable	= 180°	470
SM210.70B	400				430	einstellbar / adjustable	150°-180°	470
SM210.70B	520				543	einstellbar / adjustable	150°-180°	490

ZIEHL-ABEGG Abbildungen schematisch gezeichnet / Maße in mm / Änderungen vorbehalten / illustrations drawn schematically / dimensions in mm / subject to modifications

ZIEHL-ABEGG SE
Heinz-Ziehl-Straße
74653 Künzelsau
Germany
Tel. +49 7940 16-0
www.ziehl-abegg.com

Benennung / title: ZAtop
Index / index: 002
Ausgabedatum / issue date: 29.05.2018
Ersteller / creator: graf
Genehmiger / approver: walther

SM210.60B / SM210.70B

Zeichnungsnummer / drawing number: A-M-6706